




Guida agli isolanti termoriflettenti : metodi di calcolo, prestazioni e sostenibilità 100% made in Italy

Alessandro Tagnani

Diritti d'autore: la presentazione è proprietà intellettuale dell'autore e/o della società da esso rappresentata. Nessuna parte può essere riprodotta senza l'autorizzazione dell'autore.

Chi siamo



- **Consulenza gratuita** a progettisti e costruttori con verifiche termo-igrometriche
- Nel 2018 **premiata** dalla rivista *PANORAMA* come una **delle 500 migliori aziende in Italia per il servizio clienti**





- Società creata nel 2004 : 22 anni di attività
- Primi in Italia ad introdurre, sviluppare, certificare e promuovere su tutto il territorio nazionale gli isolanti termoriflettenti
- Unica azienda di isolanti termoriflettenti associata all'ANIT (dall'anno 2005)
- Oltre 5 milioni di m² di isolanti termoriflettenti venduti in Italia
- Unico produttore italiano di isolanti termoriflettenti multistrato



Isolanti termoriflettenti : come si presentano

Principali prodotti:
Multistrato con film riflettenti
in alluminio puro, ovatta e
fogli di PE espanso



→ pannelli su misura
con altezza fissa 1,5 m ma
larghezza personalizzabile
su richiesta.



Principio di funzionamento

Dal punto di vista **TERMICO** gli isolanti termoriflettenti **NON ASSORBONO** il calore ma, grazie alle superfici lucide (basso emissive) **LO RIFLETTONO**.

Coperte termiche



principio ampiamente sfruttato da sempre in altri settori

Alimentare



Alimenti



Thermos



Sacchi refrigeranti



trasporti: copri pallet



trasporti: Kit per isolamento container



Principali applicazioni

Contropareti interne




Coperture - estradosso



Contropareti esterne




Coperture - intradosso



Utilizzo in edilizia

Si crea un “sistema isolante” in cui le superfici termoriflettenti **aumentano il potere isolante dell’aria di oltre 4 volte.**

Si tratta di superfici **BASSO EMISSIVE** quindi con capacità di riflettere l’energia irraggiata fino al 95%.



Controparete sezionata dall’alto



Superfici basso emissive

L'emissività è la misura della capacità di un materiale di irraggiare energia e va da 0 a 1.

Un corpo nero ha emissività pari a 1.

In edilizia la maggior parte dei materiali impiegati (cls, mattoni, intonaco e legno) ha caratteristiche **alto emissive**.

Categoria	Materiale / Finitura Superficiale	Valore Emissività (ϵ)
Corpi di Riferimento	Corpo nero perfetto	1,00
	Nastro isolante nero (uso termografico)	0,95 - 0,97
Materiali Edili / Opachi	Calcestruzzo / Cemento	0,93
	Mattoni rossi / Muratura	0,93
	Vetro	0,94
	Legno	0,85 - 0,90
	Asfalto	0,90 - 0,95
	Vernice (qualsiasi colore, non metallizzata)	0,90 - 0,95
Acqua e Liquidi	Acqua / Ghiaccio liscio	0,96
Metalli (Bassa Emissività)	Alluminio altamente lucido	0,04 - 0,09

Come influisce l'emissività sul potere isolante ?

Tipo di materiale
INA - Intercapedini d'aria

Provenienza dei dati

☐ UNI 10351 - prosp. 2 ☐ UNI 10351 - prosp. A.1

☐ UNI 10355 ☐ UNI EN ISO 10456

☐ UNI TR 11552 ☒ **UNI EN ISO 6946**

☐ Materiali utente ☐ da letteratura

☐ Materiali aziende ANIT

	Descrizione	Densità ρ [kg/m ³]	Conducibilità λ [W/mK]	Calore specifico c_p [kcal/kgK]	Fattore resistenza vapore μ
1	Camera non ventilata	1	0	0,24	1
2	Camera debolmente ventilata	1	0	0,24	1
3	Camera fortemente ventilata	1	0	0,24	1

il **programma di calcolo PAN di ANIT** permette di variare l'emissività delle superfici adiacenti l'intercapedine

Elementi 1-3 su 3

Modifica stratigrafia

Spessore 0.02 m

Inserisci

Sostituisci

Duplica

Elimina

2

	Tipo	Descrizione	Spessore s [m]	Densità ρ [kg/m ³]	Conducibilità λ [W/mK]	Calore specifico c_p [J/kgK]	Fattore resistenza vapore μ	Massa superficiale m_s [kg/m ²]	Resistenza invernale R_i [m ² K/W]	Resistenza estiva R_e [m ² K/W]	Spessore equivalente aria S_d [m]	Diffusività α [m ² /Ms]
		Superficie esterna							0,040	0,074		
1	INA	Camera non ventilata	0,020	1	0,109	1004	1	0,0	0,183	0,160	0,020	0,000
		Superficie interna							0,130	0,125		

**flusso di
calore
orizzontale**

valore di isolamento termico di
un'intercapedine d'aria in parete **SENZA**
isolamento **termoriflettente**

resistenza termica: 0,183 m²K/W

Come influisce l'emissività sul potere isolante ?

Tipo di materiale
INA - Intercapedini d'aria

Provenienza dei dati

☐ UNI 10351 - prosp.2 ☐ UNI 10351 - prosp. A.1

☐ UNI 10355 ☐ UNI EN ISO 10456

☐ UNI TR 11552 ☒ **UNI EN ISO 6946**

☐ Materiali utente ☐ da letteratura

☐ Materiali aziende ANIT

	Descrizione	Densità ρ [kg/m³]	Conduttività λ [W/mK]	Calore specifico c_p [kcal/kgK]	Fattore resistenza vapore μ
1	Camera non ventilata	1	0	0,24	1
2	Camera debolmente ventilata	1	0	0,24	1
3	Camera fortemente ventilata	1	0	0,24	1

il **programma di calcolo PAN di ANIT** permette di variare l'emissività delle superfici adiacenti l'intercapedine

Elementi 1-3 su 3

Modifica stratigrafia

Spessore m

Inserisci 

Sostituisci 

Duplica 

Elimina 

	Tipo	Descrizione	Spessore s [m]	Densità ρ [kg/m³]	Conduttività λ [W/mK]	Calore specifico c_p [J/kgK]	Fattore resistenza vapore μ	Massa superficiale m_s [kg/m²]	Resistenza invernale R_i [m²K/W]	Resistenza estiva R_e [m²K/W]	Spessore equivalente aria S_d [m]	Diffusività α [m²/Ms]
		Superficie esterna							0,040	0,074		
1	INA	Camera non ventilata	0,020	1	0,030	1004	1	0,0	0,664	0,643	0,020	0,000
		Superficie interna							0,130	0,125		

**flusso di calore
orizzontale**

(0,05 emissività certificata degli
isolanti *Over-foil*)

valore di isolamento termico di
un'intercapedine d'aria in parete **CON**
isolamento **termoriflettente**

resistenza termica: 0,664 m²K/W
valore **superiore di quasi 4 volte**

Come influisce l'emissività sul potere isolante ?

Tipo di materiale
INA - Intercapedini d'aria

Provenienza dei dati

- ☐ UNI 10351 - prosp.2
- ☐ UNI 10351 - prosp. A.1
- ☐ UNI 10355
- ☐ UNI EN ISO 10456
- ☐ UNI TR 11552
- ☒ **UNI EN ISO 6946**
- ☐ Materiali utente
- ☐ da letteratura
- ☐ Materiali aziende ANIT

	Descrizione	Densità ρ [kg/m³]	Conducibilità λ [W/mK]	Calore specifico c_p [kcal/kgK]	Fattore resistenza vapore μ
1	Camera non ventilata	1	0	0,24	1
2	Camera debolmente ventilata	1	0	0,24	1
3	Camera fortemente ventilata	1	0	0,24	1

il **programma di calcolo PAN di ANIT** permette di variare l'emissività delle superfici adiacenti l'intercapedine

Elementi 1-3 su 3

Modifica stratigrafia

Spessore 0.15 m

Inserisci

Sostituisci

Duplica

Elimina

	Tipo	Descrizione	Spessore s [m]	Densità ρ [kg/m³]	Conducibilità λ [W/mK]	Calore specifico c_p [J/kgK]	Fattore resistenza vapore μ	Massa superficiale m_s [kg/m²]	Resistenza invernale R_i [m²K/W]	Resistenza estiva R_e [m²K/W]	Spessore equivalente aria S_d [m]	Diffusività α [m²/Ms]
		Superficie esterna							0,040	0,074		
1	INA	Camera non ventilata	0,150	1	0,080	1004	1	0,2	1,879	0,444	0,150	0,000
		Superficie interna							0,170	0,095		

flusso di calore discendente
(0,05 emissività certificata degli isolanti *Over-foil*)

resistenza termica: 1,879 m²K/W
valore di isolamento termico
superiore di oltre 10 volte e pari a 6,5 cm di isolante (λ 0,035 W/mK)




LA NORMATIVA

E LE CERTIFICAZIONI



Norma di riferimento?

L'unica norma di riferimento per gli isolanti termoriflettenti è la UNI EN 16012 che da **fine anno 2023 è stata aggiornata/sostituita dalla UNI EN 22097**




Norma di riferimento UNI EN 22097

parametri necessari per il calcolo del potere isolante del materiale termoriflettente posato in singola o doppia intercapedine d'aria :

1 certificare l'emissività delle facce esterne

2 certificare la resistenza termica del solo materiale «core» in accordo a norme esistenti ed in base al tipo di prodotto (materiale a bolle, multistrato, film riflettente)

calcolare la resistenza termica delle intercapedini d'aria
Secondo la **UNI EN 6946** in base a : emissività,
spessore delle intercapedini e direzione del flusso di calore





Over-foil Multistrato 27

spessore nominale : 9 cm
composto da 27 strati :

- 2 fogli esterni di alluminio puro protetto e con rete di rinforzo
- 11 film riflettenti intermedi
- 14 film tra ovatte ed espansi

1 emissività delle facce esterne = **0,05**

2 R del solo "Core" = **2,78 m²K/W**

3 R in doppia intercapedine da 2 cm = **4,11 m²K/W**

- ✓ **Conforme** all'emissione indoor di **VOC** (composti organici volatili) e **formaldeide**



- ✓ **Abbattimento acustico** del solo materiale **pari a 11 dB**
- ✓ **Classe di reazione al fuoco E**



Over-foil Multistrato 19

spessore nominale : 5,2 cm
composto da 19 strati :

- 2 fogli esterni di alluminio puro protetto e con rete di rinforzo
- 7 film riflettenti intermedi
- 10 film tra ovatte ed espansi

1 emissività delle facce esterne = **0,05**

2 R del solo "Core" = **1,66 m²K/W**

3 R in doppia intercapedine da 2 cm = **2,99 m²K/W**

✓ **Conforme** all'emissione indoor di **VOC** (composti organici volatili) e **formaldeide**



✓ **Abbattimento acustico** del solo materiale **pari a 8 dB**

✓ **Classe di reazione al fuoco E**



Over-foil Multistrato 11

spessore nominale : 3,4 cm
composto da 11 strati.

- 1** emissività delle facce esterne = **0,05**
- 2** R del solo "Core" = **1,06 m²K/W**
- 3** R in doppia intercapedine da 2 cm = **2,39 m²K/W**



Over-foil 311+

spessore nominale : 1,4 cm
composto da 7 strati.

- 1** emissività delle facce esterne = **0,05**
- 2** R del solo "Core" = **0,45 m²K/W**
- 3** R in doppia intercapedine da 2 cm = **1,79 m²K/W**

- ✓ **Abbattimento acustico** dei soli materiali **pari a 6 dB**
- ✓ **Entrambi i prodotti hanno classe di reazione al fuoco E**

Per gli isolanti termoriflettenti **NON esiste** la norma armonizzata quindi **non c'è l'obbligo** di Marcatura CE ma...

CAM

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Regole per l'edilizia in vigore
dal 4 dicembre 2022 (Decreto 23 giugno 2022)

Gli isolanti termici utilizzati per l'isolamento dell'involucro dell'edificio, esclusi, quindi, quelli impiegati per l'isolamento degli impianti, devono garantire le prestazioni termiche attraverso la marcatura CE, che può avvenire secondo uno dei seguenti metodi:

1. tramite l'applicazione di una norma di prodotto armonizzata come materiale isolante, per cui il fabbricante può redigere la DoP (dichiarazione di prestazione) o DoPC (dichiarazione di prestazione e conformità) e apporre la marcatura CE. Tale marcatura CE deve prevedere la dichiarazione delle caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 "Risparmio energetico e ritenzione del calore", con le modalità previste nella specifica norma di prodotto armonizzata;
2. tramite un ETA per cui il fabbricante può redigere la DoP (dichiarazione di prestazione) o DoPC (dichiarazione di prestazione e conformità) e apporre la marcatura CE. Tale marcatura CE deve prevedere la dichiarazione delle caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 "Risparmio energetico e ritenzione del calore". In questi casi il produttore indica nella DoP o DoPC la conduttività termica o la resistenza termica. Per i prodotti pre-acoppiati o i kit è possibile fare riferimento alla DoP o DoPC dei singoli materiali isolanti termici presenti o alla DoP o DoPC del sistema nel suo complesso.

Nel caso di marcatura CE tramite un ETA, nel periodo transitorio in cui un ETA sia in fase di rilascio oppure la pubblicazione dei relativi riferimenti dell'EAD per un ETA già rilasciato non sia ancora avvenuta sulla GUUE, il materiale o componente può essere utilizzato purché il fabbricante produca formale comunicazione del TAB (Technical Assessment Body) che attesti lo stato di procedura in corso per il rilascio dell'ETA e la prestazione determinata per quanto attiene alla sopracitata conduttività termica (o resistenza termica), come valore di λ_D dichiarato o di resistenza termica R_D o in ogni caso in accordo con lo specifico EAD.

A Luglio 2025 abbiamo avviato la pratica di Marcatura CE volontaria dei ns. principali materiali isolanti preso l'ITC-CNR e, a Settembre 2026, abbiamo ricevuto formale comunicazione del TAB che attesta lo stato di procedura per il rilascio dell'ETA e indica le prestazioni di Resistenza termica dichiarate $R_{D90/90}$, ottenute con 10 prove per ogni materiale!

Oggetto: attestazione ai sensi del punto 2.4.7 dell'allegato al Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica recante "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi".

Spett. Over-All s.r.l.,

facendo seguito alla Vs richiesta, con la presente

SI ATTESTA

che per il Vs. prodotto "Isolante termoriflettente" denominato **Over-foil** nelle varianti **Multistrato 11, Multistrato 19, Multistrato 27 e 311+**:

Come inserire correttamente gli isolanti Over-foil e le intercapedini nei calcoli

<https://www.over-foil.com/modulo-richiesta-dati-di-legge-10>



 ▼

[Home](#) [Applicazioni](#) [Prodotti](#) [Multimedia](#) [Gallery](#) [Profilo](#) [Contatti](#)

Richiesta dati ex-legge 10

Seleziona un'opzione *

☐ Progettista ☐ Rivenditore ☐ Impresa edile ☐ Privato

Nome e Cognome * Azienda/Studio *

Indirizzo *

Località * Provincia *

Email * Telefono *

Dati di LEGGE 10 – un documento chiaro e completo per eseguire calcoli corretti



Indice

- Cos'è l'emissività e come influisce sul potere isolante delle intercapedini d'aria pag. 4
- Voci di capitolato dei materiali pag. 6

ISOLAMENTO PARETI - flusso di calore orizzontale



Over-foil Multistrato 27 pag.

- Soluzione: Singolo strato in singola intercapedine d'aria – resistenza termica: $R = 3,44$ 8
Soluzione: Singolo strato in doppia intercapedine d'aria – resistenza termica: $R = 4,11$ 9

Over-foil Multistrato 19 pag.

- Soluzione: Singolo strato in singola intercapedine d'aria – resistenza termica: $R = 2,32$ 10
Soluzione: Singolo strato in doppia intercapedine d'aria – resistenza termica: $R = 2,99$ 11
Soluzione: Doppio strato in singola intercapedine d'aria – resistenza termica: $R = 3,98$ 12
Soluzione: Doppio strato in doppia intercapedine d'aria – resistenza termica: $R = 4,65$ 13

Over-foil Multistrato 11 pag.

- Soluzione: Singolo strato in singola intercapedine d'aria – resistenza termica: $R = 1,72$ 14
Soluzione: Singolo strato in doppia intercapedine d'aria – resistenza termica: $R = 2,39$ 15
Soluzione: Doppio strato in singola intercapedine d'aria – resistenza termica: $R = 2,78$ 16
Soluzione: Doppio strato in doppia intercapedine d'aria – resistenza termica: $R = 3,45$ 17

Over-foil 311⁺ pag.

- Soluzione: Singolo strato in singola intercapedine d'aria – resistenza termica: $R = 1,12$ 18
Soluzione: Singolo strato in doppia intercapedine d'aria – resistenza termica: $R = 1,79$ 19

Dati di LEGGE 10 – un documento chiaro e completo per eseguire calcoli corretti

Cos'è l'emissività e come influisce sul potere isolante delle intercapedini d'aria

L'emissività è la misura della capacità di un materiale di irraggiare energia e va da 0 a 1. Un corpo nero ha emissività pari a 1, un corpo basso emissivo ha emissività prossima allo 0. In edilizia la maggior parte dei materiali impiegati (cls, mattoni, intonaco e legno) ha caratteristiche alto emissive.

Over-foil Multistrato 27, Over-foil Multistrato 19, Over-foil Multistrato 11 e Over-foil 311⁺, hanno le facce esterne in alluminio puro con emissività certificata molto bassa e pari a 0,05. Questo eccellente valore di emissività influisce sul potere isolante delle intercapedini d'aria adiacenti agli isolanti Over-foil implementandone di diverse volte i valori di isolamento termico rispetto a quelli di intercapedini adiacenti a materiali tradizionali, quindi alto emissivi.

Alcuni programmi di calcolo tipo il PAN dell'ANIT, dalla versione 4.0 in poi, permettono di calcolare la resistenza termica delle intercapedini in base al loro spessore, alla direzione del flusso di calore e soprattutto all'emissività delle facce adiacenti l'intercapedine secondo la norma UNI EN ISO 6946. Nel caso il programma di calcolo non permetta questa variazione delle caratteristiche delle intercapedini, le stesse andranno create come ulteriori variabili e con le caratteristiche riportate nelle pagine seguenti ed in base al tipo di applicazione.

Valore di isolamento termico di un'intercapedine d'aria "standard" da 20 mm senza foglio basso emissivo adiacente:

Descrizione	Spessore s [m]	Densità ρ [kg/m³]	Conduttività λ [W/mK]	Calore specifico c _p [J/kgK]	Fattore resistenza vapore μ	Massa superficiale m _s [kg/m²]	Resistenza invernale R _i [m²K/W]
Camera non ventilata	0,020	1	0,109	1004	1	0,0	0,183



Valore di isolamento termico di un'intercapedine d'aria da 20 mm con foglio basso emissivo adiacente:

Descrizione	Spessore s [m]	Densità ρ [kg/m³]	Conduttività λ [W/mK]	Calore specifico c _p [J/kgK]	Fattore resistenza vapore μ	Massa superficiale m _s [kg/m²]	Resistenza invernale R _i [m²K/W]
Camera non ventilata	0,020	1	0,030	1004	1	0,0	0,664



Dati di LEGGE 10 – un documento chiaro e completo per eseguire calcoli corretti

ISOLAMENTO PARETI

Over-foil Multistrato 27

Soluzione:

SINGOLO strato di **Over-foil Multistrato 27** in SINGOLA intercapedine d'aria

Valori del **solo prodotto Over-foil Multistrato 27 (Core)**:

• Spessore nominale del materiale	mm 90
• Massa volumica a secco	Kg/mc 16
• Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore	μ 90.000
• Emissività delle facce esterne	ϵ 0,05
• Resistenza termica R del solo materiale (nuova UNI EN 22097)	m ² K/W 2,78
• Conduttività utile di calcolo del solo materiale	W/mK 0,0324
• Calore specifico	Kj/KgK 0,96

Valori dell'**intercapedine d'aria** in parete (flusso di calore orizzontale) – emissività faccia adiacente 0,05:

• Spessore	mm 20
• Massa volumica a secco	Kg/mc 1
• Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore	μ 1
• Resistenza termica della singola intercapedine (UNI EN ISO 6946)	m ² K/W 0,664
• Conduttività utile di calcolo	W/mK 0,030
• Calore specifico	Kj/KgK 0,24

Dati di LEGGE 10 – un documento chiaro e completo per eseguire calcoli corretti

Soluzione:
SINGOLO strato di **Over-foil Multistrato 19** in DOPPIA intercapedine d'aria

Valori del solo prodotto **Over-foil Multistrato 19** (Core):

• Spessore nominale del materiale	mm 52
• Massa volumica a secco	Kg/mc 18
• Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore	μ 90.000
• Emissività delle facce esterne	ε 0,05
• Resistenza termica R del solo materiale (nuova UNI EN 22097)	m ² K/W 1,66
• Conduttività utile di calcolo del solo materiale	W/mK 0,03132
• Calore specifico	Kj/KgK 0,96

Valori dell'**intercapedine d'aria** in parete (flusso di calore orizzontale) – emissività faccia adiacente 0,05:

• Spessore	mm 20
• Massa volumica a secco	Kg/mc 1
• Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore	μ 1
• Resistenza termica della singola intercapedine (UNI EN ISO 6946)	m ² K/W 0,664
• Conduttività utile di calcolo	W/mK 0,030
• Calore specifico	Kj/KgK 0,24


Di seguito l'estratto di relazione dal software Pan di ANIT – inserendo i valori sopra riportati correttamente nel programma di calcolo si dovrebbero ottenere i medesimi valori:

Descrizione	Spessore s [m]	Densità ρ [kg/m ³]	Conduttività λ [W/mK]	Calore specifico c_s [J/kgK]	Fattore resistenza vapore μ	Massa superficiale m_s [kg/m ²]	Resistenza invariante R_i [m ² K/W]
Camera non ventilata	0,020	1	0,030	1004	1	0,0	0,664
Overfoil Multistrato 19	0,052	20	0,031	960	90000	1,0	1,660
Camera non ventilata	0,020	1	0,030	1004	1	0,0	0,664

ISOLAMENTO PARETI

Over-foil Multistrato 19

Sul ns. sito www.over-foil.com è disponibile il **database** dei ns. principali prodotti e soluzioni per il **software di calcolo PAN di ANIT**





**ISOL-
WASHING:**

ANIT

**campagna di
sensibilizzazione sulle
dichiarazioni delle
prestazioni dei
materiali isolanti**

Per i materiali isolanti **Over-foil di nostra produzione **forniamo le seguenti certificazioni:****

- 1. Resistenza termica del solo materiale $-R_{D\ 90/90}$**
- 2. Emissività delle facce esterne**
- 3. Abbattimento acustico**
- 4. Classe di reazione al fuoco**
- 5. Emissione di composti organici volatili da prodotti da costruzione**
- 6. LCA – Analisi del ciclo di vita**
- 7. Marcatura CE su base volontaria di tutta la produzione**

OVER-ALL: certificati di enti italiani, valori trasparenti e veritieri



RAPPORTO DI PROVA N. 417314

il presente documento annulla e sostituisce il rapporto di prova n. 415814 emesso in data 13 maggio 2024 da Istituto Giordano

Cliente

OVER-ALL S.r.l.

Via Generale Manfredo Fanti, 8 - 20037 PADERNO DUGNANO (MI) - Italia

Oggetto*

pannelli isolanti riflettenti (5 e 6) denominati "Over-foil Multistrato 19"

Attività

resistenza termica con il metodo della piastra calda con anello di guardia secondo la norma UNI EN 12664:2002

Risultati

Resistenza termica "R"	1,66	+0,02 -0,02	m ² · K/W
------------------------	------	----------------	----------------------



RAPPORTO DI PROVA N. 416724

Cliente
OVER-ALL S.r.l.
Via Generale Manfredo Fanti, 8 - 20037 PADERNO DUGNANO (MI) - Italia

Oggetto*
pannello isolante riflettente denominato "Over-foil Multistrato 19"

Attività
invecchiamento artificiale secondo la norma UNI EN 16012:2015 e misura dell'emissività secondo la norma ASTM C1371 - 15

Risultati

Emissività pre invecchiamento "ε _i "	Emissività post invecchiamento "ε _f "
0,04	0,05



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per le Tecnologie della Costruzione
SEDE ISTITUZIONALE

RAPPORTO DI PROVA

Numero:
8018/RP/2025
del:
04/12/2025
Richiedente:
Over-all srl
Via Monte Grappa, 80/2
20044 Arese (Mi)
Denominazione Commerciale del Prodotto/Campione sottoposto a prova:
Isolante termoriflettente
Over-Foil Multistrato 27 campione B
Norma di prodotto
UNI EN ISO 22097:2023
Prova/e eseguita/e:
Misura della resistenza termica
Riferimento normativo
UNI EN ISO 22097:2023
Il rapporto è composto da n. 5 pagine e può essere riprodotto solo integralmente.
I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.



0033\DC\ACU\25_1

29/05/2025

Risultati sperimentali / Test results

Bemento in prova
Tested element

Over-foil Multistrato 19

Caratteristica
Characteristic

Vedere § "Descrizione del campione in prova" del presente Rapporto di Prova
See § "Tested sample description" of this Test Report

Area del campione [m²]
Sample surface area [m²]

1,88 ± 0,01

Volume della camera ricevente [m³]
Receiving room volume [m³]

70,5

Volume della camera emittente [m³]
Emitting room volume [m³]

86

Freq [Hz]	S [dB]	U [dB]
100	12,0	1,7
125	5,5	1,7
160	3,5	1,5
200	4,2	1,5
250	4,4	1,4
315	3,7	1,0
400	4,1	1,4
500	3,9	0,9
630	4,1	0,8
800	5,2	0,6
1000	6,9	0,5
1250	8,0	0,5
1600	9,0	0,5
2000	10,6	0,4
2500	12,7	0,3
3150	15,9	0,4
4000	18,0	0,3
5000	20,7	0,4

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

650

660

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

810

820

830

840

850

860

870

880

890

900

910

920

930

940

950

960

970

980

990

1000

1010

1020

1030

1040

1050

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1180

1190

1200

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1270

1280

1290

1300

1310

1320

1330

1340

1350

1360

1370

1380

1390

1400

1410

1420

1430

1440

1450

1460

1470

1480

1490

1500

1510

1520

1530

1540

1550

1560

1570

1580

1590

1600

1610

1620

1630

1640

1650

1660

1670

1680

1690

1700

1710

1720

1730

1740

1750

1760

1770

1780

1790

1800

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

2110

2120

2130

2140

2150

2160

2170

2180

2190

2200

2210

2220

2230

2240

2250

2260

2270

2280

2290

2300

2310

2320

2330

2340

2350

2360

2370

2380

2390

2400

2410

2420

2430

2440

2450

2460

2470

2480

2490

2500

2510

2520

2530

2540

2550

2560

2570

2580

2590

2600

2610

2620

2630

2640

2650

2660

2670

2680

2690

2700

2710

2720

2730

2740

2750

2760

2770

2780

2790

2800

2810

2820

2830

2840

2850

2860

2870

2880

2890

2900

2910

2920

2930

2940

2950

2960

2970

2980

2990

3000

3010

3020

3030

3040

3050

3060

3070

3080

3090

3100

3110

3120

3130

3140

3150

DATA

Date

Operating Sector Fisica delle Costruzioni
Operating Sector Fisica delle Costruzioni

BA Building & Construction
BA Building & Construction



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

NUMERO / NUMBER
0033\DC\ACU\25_1
DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE
29/05/2025
BUSINESS AREA
BA Building & Construction
LABORATORIO / LABORATORY
Fisica delle Costruzioni / Construction Physics
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION
Pannello mod. Over-foil Multistrato 19
Panel mod. Over-foil Multistrato 19



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

NUMERO / NUMBER
1004\DC\REA\25
DATA DI EMISSIONE / EMISSION DATE
12/06/2025
BUSINESS AREA
BA Building & Construction
LABORATORIO / LABORATORY
Reaction to Fire
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE / SPECIMEN DESCRIPTION
OVER-FOIL MULTISTRATO 19



CERT: 00494\FPM\MA1s\24_3_1

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ*

STATEMENT OF COMPLIANCE

Visto il rapporto di Prova/With Reference to Test Report
N° 0494\FPM\MA1s\24 del/dated 22/08/2024
Si dichiara che i campioni/ We declare that the samples
Over-foil Multistrato 19
di / of
OVER-ALL SRL
VIA MONTE GRAPPA, 80/2
20044 ARESE
Italia
Rispettano le prescrizioni sui limiti di emissioni indoor esposti nel "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" approvato con GU 3 dicembre 2025 n. 281, DM 24 novembre 2025 /
Comply with the requirements on indoor emission limits exposed in the "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" approved with GU 3 December 2025 n. 281, DM 24 November 2025.



CERT: 00494\FPM\MA1s\24_3_1

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

STATEMENT OF COMPLIANCE

Visto il rapporto di Prova/With Reference to Test Report
N° 0494\FPM\MA1s\24 del/dated 22/08/2024
Si dichiara che i campioni/ We declare that the samples
Over-foil Multistrato 19
di / of
OVER-ALL SRL
VIA MONTE GRAPPA, 80/2
20044 ARESE (Italia)
In accordo al Regolamento Francese del 19/04/2011, relativo all'etichettatura dei prodotti da costruzione, rivestimenti
pareti, pavimenti, pitture e vernici, porte e finestre / In accordance with the French Regulation of 19/04/2011, relating
to the labeling of construction products, wall coverings, floors, paints and varnishes, doors and windows
appartengono alla classe A+ / belong to class A+
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Alessandro Tagnani



ECO SOSTENIBILITA'



Quando si può definire **ecosostenibile** un materiale ?

un materiale si definisce
ecosostenibile quando il suo impatto
sull'ambiente è molto basso.

vanno analizzate **tutte le fasi del suo ciclo di vita** : materie prime, produzione, stoccaggio, trasporto, utilizzo, smaltimento e riciclo.



Materie prime

Gli isolanti termoriflettenti sono realizzati con **materiale ad elevata percentuale di materiale riciclato**.

Le materie prime sono **quasi a Km zero** poiché vengono tutte approvvigionate da aziende in Nord Italia.



Certificato numero / Certificate number: RPM200001

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CERTIFICATE OF CONFORMITY

Si certifica che i prodotti di seguito indicati realizzati da / we hereby certify that the following products manufactured by

OVER-ALL s.r.l.

Sede legale / Registered office

Via Fanti, 8 - 20037 PADERNO DUGNANO (MI) - Italia

Unità operativa di / Place of business

Via G. Di Vittorio, 7/26 - 20017 RHO (MI) - Italia

sono conformi a / are in compliance with:

Regole Particolari (Doc.002/13)

La produzione degli isolanti termoriflettenti multistrato è a **bassissimo impatto ambientale** poiché il macchinario consuma solo **circa 5 kWh di corrente elettrica**.

Il nuovo impianto produttivo è stato **installato nella sede di Arese**.

Gli **scarti di produzione sono esigui** e vengono riciclati.



Trasporto

Grazie al **volume ridotto degli isolanti Over-foil**, i trasporti **sono ridotti di oltre 6 volte** rispetto a quelli di isolanti in pannelli rigidi di pari prestazioni.

I soli veicoli commerciali pesanti sono responsabili del **23% delle emissioni di gas serra** del settore del trasporto.



Un furgone centinato, può trasportare **fino a 1.000 m² di Over-foil** e raggiungere facilmente località disagiate, montane, o centri storici che non sono raggiungibili con tir o autotreni.



Un bilico a pieno carico trasporta **quasi 5.000 m² di Over-foil** contro i **circa 800 m² di isolanti in pannelli rigidi**.

Posa in opera

La **particolare composizione** dei materiali ne permette l'installazione anche nei punti più difficili, **riducendo drasticamente spreco di materiale**.

si tratta, inoltre, di un **materiale pulito** (VOC classe A+) e non nocivo, **piacevole da posare**.

appartengono alla classe A+ / belong to class A+





PRINCIPALI

APPLICAZIONI



Isolamento dall'interno, quando ?



edifici con vincolo monumentale
edifici di valore storico e culturale,
soggetti a tutela



costruzioni in aderenza edifici
senza distanza da edifici
confinanti



facciate storiche edifici in cui le
facciate meritano di essere
preservate



complessi residenziali edifici in cui
tra i proprietari non vi sia un
accordo uniforme sull'isolamento
della facciata




ISOLAMENTO IN

CONTROPARETE



Le proposte OVER-ALL : SOLUZIONE 1



parete esistente

intercapedine d'aria

Over-foil in singolo o doppio strato


listelli in legno

struttura metallica


intercapedine d'aria

lastra di finitura interna

SEZ. A-A - parete dall'alto



Le proposte OVER-ALL : SOLUZIONE 2



parete esistente


Over-foil in singolo o doppio strato

struttura metallica


intercapedine d'aria

lastra di finitura interna

SEZ. A-A - parete dall'alto



Soluzione 1 con Over-foil Multistrato 27



	Tipo	Descrizione
1	INT	Intonaco esterno
2	MUR	Mattoni semipieni spessore 25 cm
3	INT	Intonaco interno
4	INA	Intercapedine d'aria non ventilata - Sp. 20 mm - emissività superficie esterna pari a 0,05 - flusso di calore orizzontale
5	ISO	Over-foil Multistrato 27 – emissività facce esterne 0,05
6	INA	Intercapedine d'aria non ventilata - Sp. 20 mm - emissività superficie esterna pari a 0,05 - flusso di calore orizzontale
7	LAS	Cartongesso in lastre

	s	ρ	λ	c _p	μ	m _s	R _i	S _D	α
	[m]	[kg/m³]	[W/mK]	[J/kgK]	[-]	[kg/m²]	[m²K/W]	[m]	[m²/Ms]
							0,04		
1	0,020	1800	0,900	1000	10	36,0	0,022	0,200	0,500
2	0,250	1000	0,400	1000	10	250,0	0,625	2,500	0,400
3	0,020	1400	0,700	1000	10	28,0	0,029	0,200	0,500
4	0,020	1	0,030	1004	1	0,0	0,664	0,020	0,000
5	0,090	16	0,032	958	90000	1,4	2,780	8100,000	2,112
6	0,020	1	0,030	1004	1	0,0	0,664	0,020	0,000
7	0,013	900	0,210	1000	8	11,3	0,060	0,100	0,233
							0,130		

Verifiche trasmittanze

Trasmittanza termica stazionaria

Trasmittanza di progetto [W/m²K]	0,199
Trasmittanza limite requisiti minimi [W/m²K]	0,26
Verifica limite trasmittanza (requisiti minimi), senza ponti termici	✓⚠
Irradianza max nella località [W/m²]	269,6 < 290

parete esistente in semipieno da 25 cm isolata dall'interno con **Over-foil Multistrato 27** (in doppia intercapedine)


trasmittanza iniziale 1,20 W/m²K

trasmittanza finale 0,199 W/m²K

spessore **reale** controparete circa **14 cm**

Prestazione paragonabile a controparete di spessore finito pari a circa **20 cm** isolata con materiale tradizionale con lambda 0,034 W/mK (15 cm isolante + struttura metallica e lastre di finitura).

Esempio di calcolo : Over-foil Multistrato 19 in doppia intercapedine



	Tipo	Descrizione
1	INT	Intonaco esterno
2	MUR	Mattoni semipieni spessore 25 cm
3	INT	Intonaco interno
4	INA	Intercapedine d'aria non ventilata - Sp. 20 mm - emissività superficie esterna pari a 0,05 - flusso di calore orizzontale
5	ISO	Over-foil Multistrato 19 – emissività facce esterne 0,05
6	INA	Intercapedine d'aria non ventilata - Sp. 20 mm - emissività superficie esterna pari a 0,05 - flusso di calore orizzontale
7	LAS	Cartongesso in lastre

parete esistente in semipieno da 25 cm isolata dall'interno con **Over-foil Multistrato 19** (in doppia intercapedine)

trasmittanza iniziale 1,20 W/m²K

trasmittanza finale 0,257 W/m²K

	s [m]	ρ [kg/m ³]	λ [W/mK]	C _p [J/kgK]	μ [-]	m _s [kg/m ²]	R _i [m ² K/W]	S _D [m]	α [m ² /Ms]
							0,04		
1	0,020	1800	0,900	1000	10	36,0	0,022	0,200	0,500
2	0,250	1000	0,400	1000	10	250,0	0,625	2,500	0,400
3	0,020	1400	0,700	1000	10	28,0	0,029	0,200	0,500
4	0,020	1	0,030	1004	1	0,0	0,664	0,020	0,000
5	0,052	18	0,031	962	90000	0,9	1,660	4680,000	1,808
6	0,020	1	0,030	1004	1	0,0	0,664	0,020	0,000
7	0,013	900	0,210	1000	8	11,3	0,060	0,100	0,233
							0,130		

spessore **reale** controparete circa 10 cm

Prestazione paragonabile a controparete di spessore finito pari a circa **15 cm** isolata con materiale tradizionale con lambda 0,034 W/mK (11 cm isolante + struttura metallica e lastre di finitura).

Verifiche trasmittanze

Trasmittanza termica stazionaria

Trasmittanza di progetto [W/m ² K]	0,257
Trasmittanza limite requisiti minimi [W/m ² K]	0,26
Verifica limite trasmittanza (requisiti minimi), senza ponti termici	✓⚠
Irradianza max nella località [W/m ²]	269,6 < 290

































**VANTAGGI RISPETTO ALLE
SOLUZIONI TRADIZIONALI**




OVER-ALL : alternativa all'isolante tradizionale





OVER-ALL : alternativa all'isolante tradizionale



OVER-ALL : alternativa all'isolante tradizionale



OVER-ALL : alternativa all'isolante tradizionale

Soluzione tradizionale	Alternativa con Over-foil
Isolante da 11 CM	Over-foil Multistrato 19 + 2 spazi aria
 parete esistente Isolante da 11 cm (λ 0,034 W/mK) montante a C da 75 mm cartongesso spessore ca. 14,5 cm	 parete esistente listello di legno min. 25 mm Over-foil Multistrato 19 (aggraffato ai listelli) Montante a C da 50 mm o da 27 mm su staffe regolabili cartongesso spessore ca. 10 cm
SOLUZIONE OVER-FOIL, PRINCIPALI VANTAGGI: ✓ Spessore ridotto ✓ Barriera al vapore e all'aria ✓ Spazio per passaggio impianti ✓ Posa facilitata nelle spallette dei serramenti e nei punti critici (es. travi, colonne, ecc...)	





**richiedi il nuovo
approfondimento
COMPLETO**



 **ISOLAMENTO COPERTURE**
ALL'INTRADOSSO 


Le proposte OVER-ALL in copertura all'intradosso

Coperture esistenti isolate dall'intradosso
con **singolo o doppio strato di Over-foil**














ISOLAMENTO COPERTURE ALL'ESTRADOSSO

Le proposte OVER-ALL in copertura : TETTO VENERE

Copertura in legno o laterocemento - modalità di posa in opera doppio Over-foil Multistrato




Dati generali

Trasmittanza termica invernale
(flusso di calore ascendente): **0,221 W/m²K**

Trasmittanza termica estiva
(flusso di calore discendente): **0,162 W/m²K**

Trasmittanza termica periodica Yie
(efficienza estiva): **0,140 W/m²K**

Le proposte OVER-ALL in copertura : TETTO ITALY



Dati generali

Trasmittanza termica invernale
(flusso di calore ascendente): **0,170 W/m²K**

Trasmittanza termica estiva
(flusso di calore discendente): **0,157 W/m²K**

Trasmittanza termica periodica Yie
(efficienza estiva): **0,099 W/m²K**





 **ISOLAMENTO FACCIATE**
DALL'ESTERNO 
















CONTATTI

Alessandro Tagnani
a.tagnani@over-all.com

Tel. 02.99.04.04.32
www.over-all.com



seguidi sui nostri social



grazie per l'attenzione